

Hauswasserwerk HW 3000 INOX



Vorteile auf einen Blick

- ✓ Die solide Standard Hauswasserversorgung in Edelstahlausstattung
- ✓ Preis und- leistungsstarke Pumpe mit automatischer Schaltfunktion zur Hauswasserversorgung
- ✓ Pumpenkopf aus rostfreiem Edelstahl
- ✓ Betriebsfertig durch Komplettausstattung mit Manometer, Druckschalter und Anschlusskabel
- ✓ Einfach zu installieren, da selbstansaugend bis zu einer Tiefe von 8 m
- ✓ Langlebig durch wartungsfreien robusten Motor mit thermischem Überlastungsschutz

Technische Daten

Art. Nr.	112 846
EAN	400 371 804 2931
Leistung	650 W
Motor	230 V / 50 Hz
Max. Förderhöhe	35 m
Max. Fördermenge	3100 l/h
Max. Ansaughöhe	8 m
Max. Fördertemperatur	35 °C
Pumpenlaufwerk	1-stufig
Druckkessel	17 l
Saug-Druck-Leitung	Ø 1"
Gewicht brutto / netto	13,3 / 10,8 kg
Verpackungsmaße (L x B x H)	340 x 575 x 610 mm
Verpackungs-/Paletteneinheit	1 Stück (Karton) / 12 Stück (Palette)
Containereinheiten	20 DC: 192 Stück / 40 DC: 408 Stück / 40 HC: 544 Stück