

Technische Information

Alpina Wisch & Weg Weiß

Für stark beanspruchte Flächen

scheuerbeständig · hochdeckend · matt · extrem reinigungsfähig

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Alpina Wisch und Weg Weiß ist eine Hochleistungsfarbe der Spitzenklasse. Für extrem reinigungsfähige, scheuerbeständige und strapazierfähige Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich auf allen üblichen Untergründen. Ideal für verschmutzungsgefährdete Bereiche, die gelegentlich gereinigt werden müssen und dadurch einer erhöhten mechanischen Beanspruchung unterliegen. Auf der edelmatten Oberfläche lassen sich haushaltsübliche Verunreinigungen großteils rückstandslos beseitigen. Die Verschmutzungen sollten **zeitnah** mit einem feuchten Schwammtuch entfernt werden. So lassen sich die meisten haushaltsüblichen Verunreinigungen wie z. B. Rotwein, Kaffee, Tee, Limonade, Senf, Ketchup, Essig, Öl, Schokolade, Grasflecken, etc. gut entfernen. Fetthaltige Verschmutzungen mit feuchtem Schwammtuch und etwas Spülmittel entfernen. Verschmutzungen mit Tinten wie z. B. Kugelschreiber, Permanentmarker, Filzstift usw. oder stark ölhaltigen Produkten wie z. B. Schuhcreme, Ölkreide, Gummibtrieb sind nicht entfernbar. Bleistiftspuren mit einem weichen Radiergummi entfernen. Alpina Wisch und Weg Weiß ist zudem beständig gegen wässrige, haushaltsübliche Desinfektionsmittel.

Eigenschaften

Alpina Wisch und Weg Weiß ist extrem reinigungs- und strapazierfähig. Durch die spezielle Bindemittelseigenschaften dringen Verschmutzungen nicht in die Farbe ein, wie bei

herkömmlichen Dispersionsfarben. Die wässrigen Verschmutzungen bleiben auf der Oberfläche und können somit leicht und fast alle rückstandslos entfernt werden. Die gleichmäßige Oberfläche ist edelmatt und glänzt selbst nach mechanischer Reinigung nicht auf. Alpina Wisch und Weg Weiß deckt sehr gut und hat einen angenehmen Weißgrad. Wasserverdünnbar, geruchsarm und umweltschonend, weil emissionsarm. Alpina Wisch und Weg Weiß ist diffusionsfähig, tropfgehemmt und leicht zu verarbeiten. Frei von foggingaktiven Substanzen.

Qualität nach DIN EN 13300

| | |
|---|-----------------|
| Deckvermögen: bei einer Ergiebigkeit von 7 m ² /Ltr. | Klasse 2 |
| Nassabriebbeständigkeit: entspricht scheuerbeständig nach DIN 53778 | Klasse 1 |
| Glanzgrad: | matt |

Produktdeklaration nach VdL-RL01:

Inhaltsstoffe: Polyvinylacetat-Dispersion, Titandioxid, Silikate, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Enthält Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Bindemittel:

Kunstharzdispersion nach DIN 55945.

Farbton:

Weiß/matt.

Alpina Wisch und Weg Weiß ist mit max. 10 % Alpina Color abtönbar.

Sicherheitsratschläge:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Gebinde kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren.

Produkt-Code

Farben und Lacke:

M-DF01

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.



Anstrichaufbau:

Zwei satte, gleichmäßige Anstriche mit Alpina Wisch und Weg Weiß, Grundanstrich mit maximal 5 % Wasser verdünnt.

Auf stark oder unterschiedlich saugenden, leicht kreidenden Flächen mit Alpina Tiefgrund LF grundieren.

Zur Vermeidung von Ansätzen nass-in-nass in einem Zug beschichten.

Auftragsverfahren:

Streichen, rollen oder spritzen.

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Verbrauch:

Ca. 140 ml/m² pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauen Flächen entsprechend mehr.

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:

+5°C für Untergrund und Umluft.

Trockenzeit:

Bei +20°C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 4–6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 1 Tag. Die vollständige Strapazier- und Reinigungsfähigkeit wird nach einer Trockenzeit von ca. 14 Tagen erreicht. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Die Untergründe müssen sauber, frei von trennenden Substanzen und trocken sein.

Mineralische Putze:

Regulär saugende, feste Putze ohne Vorbehandlung streichen. Einmaliger Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF auf grob porösen, saugenden und sandenden Putzen.

Gipshaltige Fertigputze mit glatter Oberfläche anschleifen, entstauben und mit lösemittelhaltigem Tiefgrund grundieren.

Gipskartonplatten:

Spachtelgrate abschleifen.

Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

Beton:

Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger sowie mehhlende, sandende Substanzen durch Abbürsten entfernen.

Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk:

Ohne Vorbehandlung beschichten.

Tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen:

Nur schwach saugfähige, nicht glänzende Beschichtungen direkt überarbeiten. Hochglänzende, alte Anstriche erst gut anrauen und dann direkt überstreichen.

Nicht tragfähige Beschichtungen:

Nicht tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen mechanisch durch Abkratzen, Abschaben, Abbürsten oder Abschleifen entfernen und sorgfältig entstauben.

Leimfarbenanstriche:

Sorgfältig grundrein abwaschen.

Ungestrichene Raufaser-, Relief- oder Prägetapeten aus Papier:

Ohne Vorbehandlung beschichten.

Nichtfesthaftende Tapeten:

Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste restlos abwaschen.

Schimmelbefallene Flächen:

Entfernen Sie den Schimmel- bzw. Pilzbefall mechanisch durch nasses Abbürsten, Abschaben oder Abkratzen. Waschen Sie anschließend die betroffenen Flächen mit einem handelsüblichen Schimmelreiniger durch und lassen Sie diese ausreichend trocknen. Die Ursachen des Schimmelbefalls sollten Sie ergründen und wenn möglich stoppen. Streichen Sie die gereinigten Flächen nach dem Trocknen mit Alpina Bad- und Küchenfarbe.

Flächen mit Nikotinflecken:

Waschen Sie stärkere Verunreinigungen gründlich ab und lassen Sie die Fläche gut durchtrocknen. Streichen Sie sie anschließend mit Alpina Ruß- & Nikotin Isolierfarbe.

Kleine Fehlstellen:

Bessern Sie kleinere Fehlstellen im Anschluss an die entsprechenden Vorarbeiten mit passender Spachtelmasse aus. Danach gegebenenfalls grundieren.

Technische Information Nr. 14727 · Stand: Mai 2017

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220

Alpina-Hotline 0800/123 88 87

(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

www.alpina-farben.de