



CE



Produktseite

## SCHUTZGASSCHWEISSGER. MIG190KOMBI Art.-Nr.: 20039

- Für Drahtrollen und Kunststoffrollen 5-15 kg (15 kg nur mit Korbspulenadapter 18786)
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- Kühlventilator
- 8 Schaltstufen
- Stufenlos regelbarer Drahtvorschub
- Punktschweißeinrichtung
- Einstellungsmöglichkeit für Drahrückbrand und Schweißstromanstigesverhalten
- Messekabel mit Masseklemme
- 4 m Schlauchpaket mit Zentralanschluss (kompatibel Binzel MB15)
- 2-uhriger Druckminderer
- Schutzgasschlauch
- Sicherungskette für Gasflasche max. 40l
- Adapter für Kunststoffspulen
- Amperemeter
- ED bei max. Schweißstrom 400V: 20%

### Technische Daten:

Netzspannung:	230 / 400 V
Frequenz:	50-60 Hz
Schutzart (IP):	22
Isolationsklasse:	H
max. Netzleistung 230V:	3,4 kVA
max. Netzleistung 400V:	3,4 kVA
Absicherung, träge:	16 A
Leerlaufspannung:	17-34 V
max. Schweißstrom 230V:	120 A
max. Schweißstrom 400V:	200 A
Regelbereich Schweißstrom:	30-200 A
Anzahl der Schaltstufen:	8
Einschaltdauer bei max. Strom 230V:	120~30 / 80~60 / 40~100 A ~ %
Einschaltdauer bei max. Strom 400V:	150~30 / 100~60 / 85~100 A ~ %
empfohlene Materialstärke:	1,0-10 mm
Drahtstärke (Stahl):	0,6-1,0 mm
Drahtstärke (Aluminium):	0,8-1,0 mm
Länge Schlauchpaket:	4 m
Maße LxBxH:	830 x 455 x 780 mm
Nettogewicht:	68,3 kg
Bruttogewicht:	71,3 kg



VE 4



L 910 x B 370 x H 740 mm

GTIN-Code

4015671200396