




Produktseite

SCHUTZGAS-SCHWEISSGERÄT MIG192/6K

Art.-Nr.: 20076

- Für Schweißdrahtrollen bis max. 5 kg
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- Kühlventilator
- 6 Schaltstufen
- Stufenlos einstellbarem Drahtvorschub
- Schweißschild (DIN 11)
- Messekabel mit Masseklemme
- 3 m Schlauchpaket mit Binzelanschluss
- 2-uhriger Druckminderer
- Fahrbügel
- Schuko-CEE 16A Adapter
- ED bei max. Schweißstrom 230V/400V: 15%/10%

Technische Daten:

Netzspannung:	230 / 400 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart (IP):	21S
Isolationsklasse:	H
max. Netzleistung 230V:	4,5 kVA
max. Netzleistung 400V:	13,3 kVA
Absicherung, träge:	16 A
Leerlaufspannung:	40 V
max. Schweißstrom 230V:	120 A
max. Schweißstrom 400V:	160 A
Regelbereich Schweißstrom:	25-160 A
Anzahl der Schaltstufen:	6
Einschaltzeit bei max. Strom 230V:	115~15 A ~ %
Einschaltzeit bei max. Strom 400V:	160~10 A ~ %
empfohlene Materialstärke:	1-9 mm
Drahtstärke (Stahl):	0,6-1,0 mm
Länge Schlauchpaket:	3 m
Maße LxBxH:	710 x 360 x 495 mm
Nettogewicht:	37,5 kg
Bruttogewicht:	41,45 kg



VE 9



L 720 x B 330 x H 470 mm

GTIN-Code

4015671200761